

ZYXEL

Zyxel NWA50AX PRO 2400 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : Zyxel

Artikelcode: NWA50AXPRO-EU0102F

Productnaam : NWA50AX PRO

Zyxel NWA50AX PRO. Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 2400 Mbit/s, Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz): 575 Mbit/s, Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (5 GHz): 2400 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA2, WPA3. Beheerprotocollen: SNMP. AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz, Stroom: 0.3 A. Plaatsing: Plafond, Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Energie	
2,4 GHz *	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
5 GHz *	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
6 GHz *	✗	Stroom	0.3 A
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens *	2400 Mbit/s	Spanning	12 V
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz)	575 Mbit/s	Output current	2 A
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (5 GHz)	2400 Mbit/s	Design	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000,2500 Mbit/s	Plaatsing *	Plafond
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Kleur van het product *	Wit
MIMO	✓	LED-indicatoren	✓
MIMO-type	Multi User MIMO	Antenne	
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Soort antenne *	Intern
VLAN=ondersteuning	✓	Antennefuncties	Ingebouwde antenne
Beveiliging		Antenne versterkingsniveau (max)	4 dBi
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	WPA, WPA2, WPA3	Gewicht en omvang	
MAC adres filtering	✓	Breedte	140 mm
Protocollen		Diepte	140 mm
Beheerprotocollen	SNMP	Hoogte	37,5 mm
Beheerfuncties		Gewicht	352 g
Web-gebaseerd management	✓	Verpakking	
Upgraden van firmware mogelijk	✓	Breedte verpakking	240 mm
Poorten & interfaces		Diepte verpakking	155 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Hoogte verpakking	60 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Gewicht verpakking	668 g
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)
		Inclusief AC-adapter	✓
		Montage gereedschap	✓
		Eisen aan de omgeving	
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent

Energie		Eisen aan de omgeving	
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent



4718937630554

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date