

RAS8133NL9

Descrizione

Gli armadi Server della linea Asit si distinguono per il design moderno e innovativo. Sono conformi alle norme IEC 297-2, DIN 41494 parte 1, DIN 41488 ed EIA 310. La struttura portante in acciaio e i doppi montanti interni da 19" garantiscono un carico statico distribuito fino a 1000 kg. Disponibili in diverse dimensioni: larghezza di 800mm, profondità di 1000mm e 1200mm e altezze di 33U, 42U e 47U. Possibilità di avere Porta Anteriore o Posteriore in vetro o in lamiera di acciaio areata al 75%.

Key Features

- Verniciatura a polvere epossidica contro l'ossidazione
- Feritoie di aerazione
- Kit da messa a terra
- Forniti con PDU e Anelli passacavi
- Pannelli laterali asportabili

Misure

L(mm)	P(mm)	H(mm)	U(Rack)
800	1000	1581	33

Caratteristiche

Telaio	Lamiera di acciaio spessore 1.5 mm completamente smontabile	Appoggi a terra	Zoccoli composti da 4 angolari e quattro pannelli; rialzano il rack di 100 mm
Montanti anteriori e posteriori	In lamiera di acciaio 2 mm, regolabili in profondità con numerazione conta unità	Accessori di serie fino a 33 U	1 barra di alimentazione F3022NS + 6 anelli passacavi
Porta fronte standard (con suffisso CONS9 nel codice)	In lamiera di acciaio 1 mm, con vetro di sicurezza spessore 4 mm EN 12150 apertura 135°	Accessori di serie da 42 U	2 barre di alimentazione F3022NS + 8 anelli passacavi
Porta fronte standard (con suffisso GRCONS9 nel codice)	In lamiera di acciaio 1 mm, areata 75%, vetro di sicurezza°	Grado IK	10
Porte fronte e retro opzionali	Singole o a doppio battente in lamiera di acciaio 1 mm, areata 75% vetro di sicurezza	Grado IP	20
Tetto	In lamiera di acciaio spessore 2 mm . Con 3 passaggi cavi	Portata Statica	1000 KG
Base	In lamiera di acciaio spessore 2 mm con passaggio cavi	Finitura	Vernice a polvere epossidiche
Pannelli	2 pannelli rimovibili spessore 1 mm laterali e 1 posteriore	Colore	NERO RAL 9005
Pannello posteriore opzionale	Rimovibile spessore 1 mm con superficie areata 75%	Imballo	Filmato, con angolari paracolpi.

