

RAS8633NL9

Descrizione

Gli armadi Network della linea Asit si distinguono per il design moderno e innovativo. Sono conformi alle norme IEC 297-2, DIN 41494 parte 1, DIN 41488 ed EIA 310. La struttura portante in acciaio e i doppi montanti interni da 19" garantiscono un carico statico distribuito fino a 800 kg. Disponibili in diverse dimensioni: larghezza di 800mm, profondità di 600mm e 800mm e altezze di 33U e 42U. Porta Anteriore in vetro.

Key Features

- Verniciatura a polvere epossidica contro l'ossidazione
- Feritoie di aerazione
- Kit da messa a terra
- Forniti con PDU e Anelli passacavi
- Pannelli laterali asportabili

Misure

L(mm)	P(mm)	H(mm)	U(Rack)
800	600	1656	33

Caratteristiche

Telaio	Lamiera di acciaio spessore 1.5 mm completamente smontabile	Accessori di serie fino a 33 U	2 barre di alimentazione F3022NS + 6 anelli passacavi
Montanti anteriori e posteriori	In lamiera di acciaio 2 mm, regolabili in profondità con numerazione conta unità	Accessori di serie da 42 U	2 barra di alimentazione F3022NS + 8 anelli passacavi
Porta fronte standard	In lamiera di acciaio 1 mm, con vetro di sicurezza spessore 4 mm EN 12150 apertura 135°	Portata Statica	800 KG
Tetto	In lamiera di acciaio spessore 2 mm su cui sono saldati 4 angolari di rinforzo da 3 mm stampati a freddo. Con passaggio cavi	Finitura	Vernice a polvere epossidiche
Pannelli	2 pannelli rimovibili spessore 1 mm laterali e 1 posteriore	Colore	NERO RAL 9005
Appoggi a terra Standard	Zoccoli composti da 4 angolari e quattro pannelli; rialzano il rack di 100 mm	Imballo	Filmato, con paracolpi angolari.

