

RAS8842NL9

Descrizione

Gli armadi Network della linea Asit si distinguono per il design moderno e innovativo. Sono conformi alle norme IEC 297-2, DIN 41494 parte 1, DIN 41488 ed EIA 310. La struttura portante in acciaio e i doppi montanti interni da 19" garantiscono un carico statico distribuito fino a 800 kg. Disponibili in diverse dimensioni: larghezza di 800mm, profondità di 600mm e 800mm e altezze di 33U e 42U. Porta Anteriore in vetro.

Key Features

- Verniciatura a polvere epossidica contro l'ossidazione
- Feritoie di aerazione
- Kit da messa a terra
- Forniti con PDU e Anelli passacavi
- Pannelli laterali asportabili

Misure

| L(mm) | P(mm) | H(mm) | U(Rack) |
|-------|-------|-------|---------|
| 800 | 800 | 2057 | 42 |

Caratteristiche

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Telaio | Lamiera di acciaio spessore 1.5 mm completamente smontabile | Accessori di serie fino a 33 U | 2 barre di alimentazione F3022NS + 6 anelli passacavi |
| Montanti anteriori e posteriori | In lamiera di acciaio 2 mm, regolabili in profondità con numerazione conta unità | Accessori di serie da 42 U | 2 barra di alimentazione F3022NS + 8 anelli passacavi |
| Porta fronte standard | In lamiera di acciaio 1 mm, con vetro di sicurezza spessore 4 mm EN 12150 apertura 135° | Portata Statica | 800 KG |
| Tetto | In lamiera di acciaio spessore 2 mm su cui sono saldati 4 angolari di rinforzo da 3 mm stampati a freddo. Con passaggio cavi | Finitura | Vernice a polvere epossidiche |
| Pannelli | 2 pannelli rimovibili spessore 1 mm laterali e 1 posteriore | Colore | NERO RAL 9005 |
| Appoggi a terra Standard | Zoccoli composti da 4 angolari e quattro pannelli; rialzano il rack di 100 mm | Imballo | Filmato, con paracolpi angolari. |

