Yealink EXP55 Datasheet (IT)

Modulo Espansione Colore

Il modulo di espansione a colori Yealink EXP55 per i telefoni IP Yealink T7X/T8X è progettato per elevare le funzionalità del tuo telefono SIP. Vanta un ampio schermo LCD a colori da 5,5 pollici, per un'esperienza visiva vivace. Inoltre, offre un'interfaccia utente semplice e capacità avanzate di gestione delle chiamate. Ad esempio, le tre pagine da 26 tasti flessibili visualizzate possono essere programmate con un massimo di 78 diverse funzioni. L'EXP55 estende anche le funzionalità dei telefoni IP Yealink T7X/T8X, consentendo di impostare i tasti linea multifunzione come BLF, selezione rapida, inoltro di chiamata, trasferimento, parcheggio chiamata, presa in carico chiamata e altro. Il modulo di espansione a colori Yealink EXP55 è la soluzione ideale per receptionist, assistenti amministrativi e operatori di contact center, offrendo la possibilità di monitorare i contatti e gestire un elevato volume di chiamate con facilità.

Caratteristiche principali e vantaggi

- Schermo a colori da 5,5" con risoluzione 480 x 960 pixel
- Icone a colori per un'esperienza visiva più completa
- 26 tasti fisici per pagina, con LED bicolore

- Tre tasti indipendenti per il controllo, con LED luminoso per un cambio pagina rapido
- Supporta fino a 3 moduli collegati in cascata
- Con due angolazioni regolabili

Design di Struttura Intuitivo

Con uno schermo a colori da 5,5 pollici, il modulo di espansione Yealink EXP55 è pensato per offrire una nuova esperienza visiva e un'operatività semplice e intuitiva. Per garantire una maggiore affidabilità nella trasmissione dei dati e una velocità di aggiornamento più rapida, il modulo di espansione EXP55 può essere collegato direttamente al telefono IP Yealink T7X/ T8X. Inoltre, una volta stabilita la connessione tra il modulo di espansione e il telefono IP, anche la porta USB rimanente sul lato dell'EXP55 può essere utilizzata per attivare le funzioni estese del telefono, ad esempio la registrazione delle chiamate tramite chiavetta USB, ecc.

Visualizzazione intuitiva

Uno schermo a colori da 5,5 pollici con risoluzione di 480x960 pixel arricchisce notevolmente la tua esperienza visiva. Le icone colorate per i tasti Dsskeys, le funzioni di Sfondo e Schermata di blocco, offrono un nuovo modo di operare e ti permettono di personalizzare l'EXP55 secondo il tuo stile. Inoltre, dispone di 3 pulsanti di controllo indipendenti con LED illuminati, utilizzati per passare rapidamente alla pagina corrispondente.

Alta Espandibilità

I telefoni IP Yealink T7X/ T8X possono essere completamente equipaggiati con fino a tre moduli di espansione colore EXP55, aggiungendo al massimo 234 pulsanti supplementari. Tre pagine di 26 pulsanti flessibili con LED a doppio colore visualizzati sul display possono essere programmati fino a 78 funzioni diverse per chiamate rapide, BLF/BLA, deviazione di chiamata, trasferimenti, ecc. In questo modo, ti aiuteranno a gestire efficacemente un elevato volume di chiamate contemporanee, monitorare le chiamate senza sforzo e aumentare notevolmente la produttività personale.

Specifiche

Specifiche	Descrizione
Schermo	• Schermo a colori da 5,5" con risoluzione 480x960 pixel • È possibile visualizzare tre pagine • Icone di colore diverso per ogni funzione visualizzata sul display LCD
Tasti delle funzioni e	• 26 tasti fisici ciascuno con LED a doppio colore • 52 tasti aggiuntivi tramite switch di pagina

indicatore	• 3 tasti di controllo indipendenti con LED illuminato sono utilizzati per uno switch rapido delle pagine • Programmabili per linea condivisa, lista BLF, parcheggio chiamate, conferenza, deviazione, pickup di gruppo, ascolto di gruppo, LDAP, XML Browser…
Caratteristica	• Carta da parati, salvaschermo, risparmio energetico • Supporto con 2 angoli regolabili • Per il supporto di due o tre Moduli di Espansione, è necessario un adattatore di alimentazione esterno Yealink (5 V/2 A) • Fino a tre EXP55 possono essere collegati ai telefoni IP Yealink T7X/T8X • Porta USB (compatibile 2.0) per dati in entrata e in uscita • Porta USB (compatibile 2.0) per: - Cuffie USB cablate/cellulare - Wi-Fi tramite WF40/WF50 - Registrazione chiamate USB tramite chiavetta USB • Consumo massimo di energia (PSU): 1,5 W • Dimensioni (L x P x A x T): 124,0 mm x 137,5 mm x 42,6 mm • Valido per Yealink T7X/T8X • Temperatura di esercizio: da -10 a +50°C (+14 a +122°F) • Temperatura di conservazione: da -30 a +70°C (-22 a +158°F) • Umidità di esercizio: 10-95%
Caratteristiche del pacchetto	• Contenuto della confezione: - Modulo di espansione a colori Yealink EXP55 - Supporto - Cacciavite - Viti - Guida rapida • Quantità/CTN: 10 PEZZI • Peso netto/CTN: 5,8 kg • Peso lordo/CTN: 6,4 kg • Dimensioni confezione regalo: 212 mm x 148 mm x 90 mm • Misure del cartone: 480 mm x 310 mm x 228 mm
Conformità	

	REACH ISO 9001 broadsoft 3CX Genesys metaswitch Asterisk® Compatible