

USER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUALE D'USO

LDsystems 



TR 206 / 212

AUDIO LINE TRANSFORMERS

LDTR206 / LDTR212

DATI TECNICI

Codice articolo	LDTR206	LDTR212
Tipologia di prodotto	Trasformatore di linea per linee di altoparlanti a tensione costante	Trasformatore di linea per linee di altoparlanti a tensione costante
Numero di canali	2	2
Sezione di ingresso		
Tipo di connettore	Morsettiera a 4 poli (passo 5,08 mm)	Morsettiera a 4 poli (passo 5,08 mm)
Potenza per canale	60 W	120 W
Ingressi	2 / 4 / 8 Ω	2 / 4 / 8 Ω
THD	< 0,02 %	< 0,02 %
Risposta in frequenza	50 Hz - 20 kHz (-1 dB)	50 Hz - 20 kHz (-1 dB)
Sezione di uscita		
Tipo di connettore	Morsettiera a 4 poli (passo 5,08 mm)	Morsettiera a 4 poli (passo 5,08 mm)
Uscite	25 / 70 / 100 V	25 / 70 / 100 V
Dati generali		
Materiale cassa	Telaio in acciaio	Telaio in acciaio
Materiale del pannello frontale	Plastica	Plastica
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C	Da 0 °C a 40 °C
Umidità massima di esercizio (senza formazione di condensa)	85%	85%
Tipo di trasformatore	Toroidale	Toroidale
Dimensioni (L x H x P):	142 x 53 x 226 mm (altezza con piedini in gomma)	142 x 53 x 226 mm (altezza con piedini in gomma)
Peso	2,3 kg	2,7 kg
Accessori inclusi	Piastre di montaggio a superficie, morsettiera per collegamenti elettrici	Piastre di montaggio a superficie, morsettiera per collegamenti elettrici
Accessori opzionali	Vassoio rack (LDTICARK)	Vassoio rack (LDTICARK)