Yealink W79P Pro Datasheet (IT)

Telefono IP DECT Yealink

Il Yealink W79P Pro, un sistema telefonico wireless SIP ad alte prestazioni, può registrare fino a 10 portatili DECT W59R Pro robusti di Yealink e mantenerli stabili anche in ambienti complessi e difficili. Dotato di più funzionalità, linee e mobilità, supporta fino a 10 account SIP e 20 chiamate simultanee, con Bluetooth integrato e allarme a vibrazione per offrire un'esperienza mobile stabile e ottimale.

Goditi chiamate vocali cristalline grazie alla nuova tecnologia di riduzione del rumore. Il W79P Pro offre costantemente una qualità audio eccellente e professionale, sia con ampia larghezza di banda che in condizioni di rete scadenti. Combina la tecnologia DECT con le capacità SIP per una gestione delle chiamate fluida, consentendoti di telefonare anche in movimento. Approfitta della comodità delle comunicazioni wireless in qualsiasi momento e luogo, oltre ai numerosi vantaggi e funzionalità dei telefoni IP.

Il telefono IP DECT Yealink W79P Pro consente una configurazione efficiente e una distribuzione di massa semplificata grazie al servizio Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS) e al meccanismo di avvio, per una provisioning “Zero Touch” senza complesse impostazioni manuali, rendendo il deployment semplice, la manutenzione e l'aggiornamento facili, e permettendo di risparmiare ulteriore tempo e costi IT per le aziende.



Caratteristiche principali e vantaggi

- Sistema telefonico wireless SIP ad alte prestazioni
- Display a colori TFT da 2,4" 240 x 320 con interfaccia utente intuitiva
- Fino a 20 chiamate simultanee
- Fino a 10 portatili wireless DECT
- Fino a 10 account SIP
- Portatile DECT robusto certificato IP67

- Sistema di riduzione del rumore
- FNR (Flexible Noise Reduction)/Soppressione del rumore
- Fino a 28 ore di autonomia in conversazione (condizioni ideali)
- Fino a 320 ore in standby (condizioni ideali)
- Crittografia di sicurezza TLS e SRTP
- Connessione auricolare tramite Bluetooth
- Funzione allarme
- Vibrazione
- Caricatore a parete opzionale
- Funzionalità ECO per il risparmio energetico
- Tecnologia DECT: la tecnologia DECT di Yealink si concentra su applicazioni audio VoIP di alta qualità (banda larga) e trasmissione dati ad alta velocità. Tuttavia, non siamo compatibili con dispositivi DECT di terze parti (base, portatile, ecc.).

Specifiche tecniche

Specifiche	Descrizione
Funzioni telefoniche	• Fino a 20 chiamate simultanee • Fino a 10 portatili • Fino a 10 account SIP • Fino a 2 chiamate simultanee per portatile • Fino a 6 ripetitori per base (RT30) • Allarme a vibrazione • Funzioni di allarme: tasto di emergenza/immobilità/uomo a terra/corsa • Selezione del portatile per ricevere una chiamata • Selezione del portatile e del numero per effettuare una chiamata • Paging, interfono, risposta automatica, piano di numerazione • Messa in attesa, trasferimento di chiamata, conferenza a tre • Passaggio tra chiamate • Chiamata in attesa, muto, silenzio, DND • Identificazione chiamante con nome e numero • Chiamata anonima/Rifiuto chiamata anonima • Deviazione di chiamata: Sempre/Occupato/Senza risposta • Composizione rapida/Segreteria telefonica/Richiamata

	• Indicatore messaggio in attesa (MWI) • Musica di attesa (su server) • Rubrica locale fino a 1000 voci (memorizzata nella base) • Rubrica remota/LDAP/rubrica XML • Ricerca/Importazione/Esportazione rubrica • Registro chiamate: 100 per portatile: Tutte/Effettuate/Perse/Ricevute • Chiamata IP diretta senza proxy SIP • Ripristino impostazioni di fabbrica, riavvio • Blocco tastiera, chiamata di emergenza • Rubrica BroadSoft, registro chiamate BroadSoft • Sincronizzazione tasti funzione Broadworks • Shared Call Appearance (SCA) • Browser XML • URI di azione
Personalizzazione	• 9 suonerie • Salvaschermo • Interfaccia utente multilingue
Gestione	• Provisioning automatico tramite TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS • Provisioning automatico con PnP • Aggiornamento portatile: OTA (Over-The-Air)/Aggiornamento silenzioso • Configurazione: browser/telefono/provisioning automatico • Esportazione pacchetti traccia e log di sistema
Funzioni audio	• Vivavoce full duplex • Compatibile con apparecchi acustici (HAC) • FNR (Flexible Noise Reduction)/Soppressione del rumore • Regolazione volume portatile: 5 livelli • Regolazione volume suoneria: 5 livelli + spento • Toni di avviso multipli • Avviso acustico per batteria scarica • DTMF • Codec banda larga: AMR-WB (opzionale), G.722 • Codec banda stretta: PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLBC • VAD, CNG, AGC, PLC, AJB

	• AEC • Supporto VQ-RTCPXR (RFC6035), RTCP-XR
Funzioni di rete	• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • SNTP/NTP • VLAN (802.1Q e 802.1P) • 802.1x, LLDP • Client STUN (NAT Traversal) • UDP/TCP/TLS • Assegnazione IP: statica/DHCP • Supporto server proxy di backup
Sicurezza	• Open VPN • Transport Layer Security (TLS) • HTTPS (server/client), SRTP (RFC3711) • Autenticazione Digest • File di configurazione protetto da crittografia AES • Supporto SHA256/SHA512/SHA384 • Tre modalità di configurazione: Admin/Var/Utente
DECT	• Bande di frequenza: 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (USA)
Interfaccia	• 1 x porta Ethernet RJ45 10/100M • OTA, aggiornamento silenzioso tramite Ethernet (IEEE 802.3af), Classe 1
Caratteristiche fisiche	• Copertura interna: 50 m (condizioni ideali) • Copertura esterna: 300 m (condizioni ideali) • Batteria: 3 × 3,7 V 350 mAh (1,295 Wh), agli ioni di litio - Fino a 28 ore di autonomia in conversazione (condizioni ideali) - Fino a 320 ore in standby (condizioni ideali) • Display a colori TFT da 2,4'' 240 x 320 • Installazione da tavolo o parete • Retroilluminazione LCD, retroilluminazione tasti • Modalità ECO/Modalità ECO+ per risparmio energetico • Tastiera retroilluminata con 26 tasti: - Tastiera telefonica standard ITU, 12 tasti, 4x3, con tasti asterisco e cancelletto - 5 tasti di navigazione (sinistra, destra, su, giù, OK)

	- 3 tasti programmabili - 6 tasti funzione (Vivavoce, messaggio, risposta, annulla, TRAN, muto) - 4 tasti laterali (volume +/-, allarme, Push-to-Talk) - 7 tasti di scelta rapida • Tre indicatori LED su W70B: - 1 x LED registrazione - 1 x LED stato rete - 1 x LED alimentazione • Alimentatore esterno Yealink: ingresso AC 100-240 V e uscita DC 5 V/600 mA • Colore: - Portatile: Nero; - Base: Grigio classico • Dimensioni portatile: 160 mm x 55,3 mm x 22 mm • Dimensioni base: 130 mm x 100 mm x 25,1 mm • Umidità operativa: 10–95 % • Temperatura operativa portatile: 0 a 40°C (+32 a 104°F) • Temperatura di stoccaggio portatile/base: -30 a 70°C (-22 a 158°F) • Temperatura operativa base: -10 a +45°C (+14 a 113°F)
Caratteristiche dell'imballaggio	• Contenuto della confezione: - Portatile W59R Pro con clip da cintura - Base W70B - Base di ricarica - Batteria ricaricabile - Supporto base - Cavo Ethernet - Copertura decorativa - Guida rapida - Due alimentatori • Unità/CTN: 10 unità • Dimensioni confezione regalo: 205 mm x 182 mm x 95 mm • Dimensioni cartone: 502 mm x 378 mm x 215 mm • Peso netto: 8,14 kg • Peso lordo: 8,878 kg

Conformità	CE FC RoHS REACH ISO 9001 broadsoft 3CX Asterisk Compatible metaswitch

Clicca qui per accedere alla presentazione del prodotto sul sito ufficiale di Yealink.